



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

AGROLUBE 10W30 UTTO ULTRA+

AGROLUBE 10W30 UTTO ULTRA+ es un lubricante de calidad especial para cajas de cambio, diferenciales, sistemas hidráulicos, frenos sumergidos de tractores, maquinaria agrícola y de obras públicas. Especialmente desarrollado para resolver el problema de ruidos y vibraciones en frenos sumergidos. Está también recomendado para lubricación de transmisiones CVT de última generación.

- Propiedades extrema presión adaptadas a los engranajes cargados.
- Poder antidesgaste elevado
- Propiedades de frotamiento especiales para los frenos y embragues sumergidos.
- Muy elevado índice de viscosidad
- Resistencia a la oxidación y a la corrosión
- Anti-espuma, anti-herrumbre
- Excelente compatibilidad con las juntas
- Muy bajo punto de congelación
- Fluidéz correcta que permite el mejor rendimiento del circuito hidráulico a baja temperatura.
- Excelente funcionamiento de los frenos y embragues sumergidos en aceite, con lo que se logra:
 - Eficacia de frenado
 - Desgaste de los discos retardado
- Reducción del desgaste de los engranajes y de los elementos del sistema hidráulico
- Protección eficaz durante los periodos de inactividad.
- Simplificación del engrase

SAE	10W30
VISCOSIDAD A 40°C, cSt,(ASTM D-445)	55
VISCOSIDAD A 100°C, cSt, (ASTM D-445)	9.3
INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D-2270)	152
PUNTO DE CONGELACION, °C, (ASTM D-97)	-30

Satisface las exigencias de : API GL-4; CATERPILLAR TO-2; FORD M2C134D, M2C86B, M2C86C; JOHN DEERE JD20C,JD20D; NEW HOLLAND3505,3509,3525, 3540, FNHA-2-C-200.00, FNHA 2C-201.00; MASSEY FERGUSON 1135,1141,1143,1145; ALLISON C4; ZF TE ML-03E, TE ML-05F, TE ML-06E, TE ML-06F, TE ML-06K, TE ML-17E, TE ML-21F; FENDT; HCE 102/102W; AGCO Powerfluid 821XL; VALTRA G2-08; VOLVO WB-101; CASE MS1210

Revisión: 11/19