



**COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA**

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### **AGROLUBE 10W30 UTTO**

**AGROLUBE 10W30 UTTO** es un lubricante de calidad especial para cajas de cambio, diferenciales, sistemas hidráulicos y frenos sumergidos. Está también recomendado para lubricación de transmisiones CVT de última generación.

#### **APLICACIONES**

Lubricante especial para aplicaciones donde se requiera un producto de tipo UTTO  
Circuitos hidráulicos  
Trasmisiones de tractores y obra pública  
Convertidores de par. Frenos bañados en aceite

#### **PROPIEDADES**

- Propiedades extrema presión adaptadas a los engranajes cargados.
- Poder antidesgaste elevado
- Propiedades de frotamiento especiales para los frenos y embragues sumergidos.
- Muy elevado índice de viscosidad
- Resistencia a la oxidación y a la corrosión
- Anti-espuma, anti-herrumbre
- Excelente compatibilidad con las juntas
- Muy bajo punto de congelación
- Fluidez correcta que permite el mejor rendimiento del circuito hidráulico a baja temperatura.
- Excelente funcionamiento de los frenos y embragues sumergidos en aceite, con lo que se logra:
  - Eficacia de frenado
  - Desgaste de los discos retardado
- Reducción del desgaste de los engranajes y de los elementos del sistema hidráulico
- Protección eficaz durante los periodos de inactividad.
- Simplificación del engrase

#### **Satisface las exigencias de :**

API GL-4; FORD M2C134D; JOHNDEERE JD20C/JD20D; NEW HOLLAND 3505,3509,3525, FNHA-2-C-200.00, FNHA 2C-201.00; MASSEY FERGUSON1135,1138,1141,1143,1145; AGCO Powerfluid 821XL.; ALLISON C4; CAT TO2; ZF TE ML03E, 05F, 06F, 06K.

Recomendable para maquinaria JOHN DEERE – MASSEY FERGUSON – FORD – INTERNATIONAL HARVESTER CASE – SAME – FIAT AGRI – DEUTZ...

SAE	10W30
VISCOSIDAD A 40°C, cSt,(ASTM D-445)	55
VISCOSIDAD A 100°C, cSt, (ASTM D-445)	9,3
INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D-2270)	152
PUNTO DE CONGELACION, °C, (ASTM D-97)	-30

REV 11/19

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

**EMPRESA CERTIFICADA**

