



## COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### **AGROLUBE STOU 15W40**

**GLOBAL RACING OIL AGROLUBE STOU 15W40** es un lubricante multifuncional especialmente adaptado a las más duras exigencias de la maquinaria agrícola moderna.

#### **PROPIEDADES.**

Diseñado especialmente para lubricar: MOTORES gasolina ó diesel, atmosféricos ó sobrealimentados.

TRANSMISIONES: total protección para cajas de cambios, puentes de engranajes hipoides, reductores y todos los órganos de transmisiones mecánicas. FRENOS EN BAÑO DE ACEITE: propiedades de fricción adaptado a todos los sistemas de frenado. HIDRAULICOS: propiedades antioxidantes, antiherrumbre y antiespumante, contra la corrosión, neutro para las juntas y retenes de los circuitos hidráulicos.

#### **APLICACIONES**

Motores diesel con aspiración atmosférica o turbo comprimidos  
Engranajes, ejes traseros y transmisiones manuales, sincronizadas o no  
Sistemas hidráulicos, turbocompresores  
Sistemas combinados hidráulico-frenos sumergidos –embrague húmedo

**Conforme a las exigencias :** JOHN DEERE J2OC-JDNJ27- MF M-1139-DB 227.1, MAN 271, MACK EO K2, FORD M2C, DEUTZ-FAHR

#### **Cumple las normas:**

ACEA E3	API CG4/SF/GL4
MB 227,1	CATERPILLAR TO-2
FORD M2C686B/M2C686C/M2C134D/M2C159B/M2C159C	
JOHN DEERE JD20C/JD20D/JD27	
CASE MS1204/MS1206/MS1207/MS1209	
NEW HOLLAND 3525/3526/82009202/82009203	
MASSEY-FERGUSON 1135/1139/1143/1144/1145	
ALLISON C4	

DENSIDAD A 15°C (ASTM D-1298)	0.890
VISCOSIDAD A 40°C, CST,(ASTM D-445)	100
VISCOSIDAD A 100°C, CST, (ASTM D-445)	14
INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D-2270)	135
PUNTO DE INFLAMACION, °C (ASTM D-92)	232
PUNTO DE CONGELACION, °C, (ASTM D-97)	-27
TBN (ASTM D 2896)	11

REV.12/16

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

**EMPRESA CERTIFICADA**

