



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

BRAKE FLUID DOT – 5.1

GLOBAL RACING OIL BRAKE FLUID DOT 5.1 es un líquido de frenos 100% sintético para embragues y sistemas de frenado hidráulicos de vehículos ligeros y pesados, motocicletas y algunas bicicletas de última generación.

Está especialmente recomendado para vehículos con ABS. Su elevada fluidez a bajas temperaturas garantiza la rápida circulación hacia los sistemas de control de estabilidad y mejora el tiempo de respuesta. Se caracteriza por:

- * ELEVADO PUNTO DE EBULLICIÓN
- * EXCELENTE ESTABILIDAD TERMICA
- * ADITIVACIÓN QUE EVITA LA FORMACIÓN DE ESPUMAS
- * ALTO PODER ANTI-DESGASTE, ANTI-CORROSIÓN Y ANTI-OXIDACION

BRAKE FLUID DOT 5.1 es miscible con otros fluidos sintéticos tipo DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1, excepto los DOT 5.1 de base siliconas y los líquidos especiales LHM..

- Fluido de muy altas prestaciones.
- Seguridad absoluta de funcionamiento: respuesta inmediata en utilización intensiva.
- Miscible en todas las proporciones con los fluidos que responden a las mismas normas.

Densidad a 15 °C	1,06 g/ml
Punto de ebullición seco	260 °C mínimo
Punto de ebullición húmedo	180 °C mínimo
Viscosidad a -40°C	Inferior a 900 cSt

Cumple:

FM VSS 116 DOT 5.1 (sin base silicona), DOT 4 y DOT 3
SAE J1704, ISO 4925

Revisión: 01/17