



COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL ATF – III LONG LIFE

GLOBAL RACING OIL ATF-III LONG LIFE es un aceite de base sintética especial para transmisiones convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con la especificación **DEXRON III** de **General Motors**. También cumple los siguientes niveles de calidad:

Allison C-4
Voith G 607
CATERPILLAR TO-2
GM-DXII D / DXIII H / GM Type A
Suffix A

ZF-TE ML 09/11/14
MB Page 236.1

PROPIEDADES

- ⇒ Excelente transmisión de potencia.
- ⇒ Elevado poder antidesgaste.
- ⇒ Elevada duración en servicio con gran resistencia al envejecimiento y a formación de lodos.
- ⇒ Resistencia a la oxidación optimizada gracias a su base sintética.
- ⇒ Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

		Valores típicos
Viscosidad a 40°C.	cSt.	34
Color		Amarillo transparente
Densidad a 15°C.		0,875
Índice de viscosidad		205
Punto de inflamación	°C	210 °C
Punto de congelación	°C	- 50 °C

Conforme a las exigencias: VOLKSWAGEN - RENAULT - GM OPEL - VOITH- RENK - CLARK - JAGUAR - VOLVO - SAAB - SCANIA LEYLAND - PORSCHE - BMW - PSA.

Supera las 2 especificaciones más severas: ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test) y THCT (Turbo Hydra-Matic Cycling Test)

Revisión 08/18

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

