



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL ATF – III

GLOBAL RACING OIL ATF-III es un aceite especial para transmisiones convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con la especificación **DEXRON III** de **General Motors**.

También cumple los siguientes niveles de calidad:

Allison C-4
Voith G 607
CATERPILLAR TO-2
HÄGGLUNDS DENISON HF-0

GM- DX IID/ DX IIIH / GM Type A Suffix A
ZF-TE ML 09/11/14
MB 236.1

PROPIEDADES:

- ⇒ Excelente transmisión de potencia.
- ⇒ Elevado poder antidesgaste.
- ⇒ Elevada duración en servicio con gran resistencia al envejecimiento y a formación de lodos.
- ⇒ Resistencia a la oxidación.
- ⇒ Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

		<i>Valores típicos</i>
Viscosidad a 40°C.	cSt.	34
Color		Rojo transparente
Densidad a 15°C.		0,86
Índice de viscosidad		205
Punto de inflamación	°C	210
Punto de congelación	°C	- 45 °C

Conforme a las exigencias: VOLKSWAGEN - RENAULT - GM OPEL - VOITH- RENK - CLARK - JAGUAR - VOLVO - SAAB - SCANIA LEYLAND - PORSCHE - BMW - PSA.

Supera las 2 especificaciones más severas: ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test) y THCT (Turbo Hydra-Matic Cycling Test)

Revisión 08/18

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

