



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL ATF – II

GLOBAL ATF II es un fluido para transmisiones mecánicas, convertidores de par, direcciones asistidas y circuitos hidráulicos en los que el fabricante, preconiza las normas GENERAL MOTORS ATF tipo **DEXRON II D** o FORD MERCON y para las cajas de cambios automáticas ZF que equipan la mayoría de los vehículos europeos.

- Para todo tipo de vehículos.
- Utilizar cuando se requiera un ATF de extrema calidad.
- Supera los requerimientos de todos los constructores.
- Evita el hinchado, endurecimiento y agrietamiento de los retenes.
- Elevada resistencia a la oxidación
- Especialmente formulado para obtener una transmisión uniforme y suave.
- Mantiene las transmisiones libres de barnices y depósitos
- Anti-espuma.

Viscosidad a 100 °C	7,9 cSt
Indice de Viscosidad	180
Punto de Congelación	-40°C
ABOT	Pasa
THCT	Pasa
THOT	Pasa
Punto inflamación	210°C

Conforme a las exigencias: VOLKSWAGEN - RENAULT - GM OPEL - VOITH- RENK - CLARK - JAGUAR - VOLVO - SAAB - SCANIA LEYLAND - PORSCHE - BMW - PSA.

Supera las 2 especificaciones más severas: ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test) y THCT (Turbo Hydra-Matic Cycling Test)

Cumple normas:

GM-DEXRON II D - GM Type A Suffix A
ALLISON C4
CATERPILLAR TO-2
MB 236.1
ZF-TE ML 09/11/14

Revisión: 08/18