

GLOBAL ATF TYPE – 4

LUBRICANTE PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS

GLOBAL RACING OIL ATF Type-4 es un aceite de base sintética especial para transmisiones convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con los requisitos de los tipos Toyota T-4 o T-3.

Cumple los siguientes niveles de calidad:

Toyota T-IV or T4
GM DX-IID - GM Type A Suffix A
Mitsubishi SP-III
Allison C-4
MB 236,1
Caterpillar TO-2

PROPIEDADES:

- ⇒ Excelente transmisión de potencia.
- ⇒ Elevado poder antidesgaste.
- ⇒ Elevada duración en servicio con gran resistencia al envejecimiento y a formación de lodos.
- ⇒ Resistencia a la oxidación optimizada gracias a su base sintética.
- ⇒ Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | <i>Valores típicos</i> |
|----------------------|------|------------------------|
| Viscosidad a 40°C. | cSt. | 34 |
| Viscosidad a 100°C | cSt. | 7,3 |
| Indice de viscosidad | | >180 |
| Color | | Rojo |
| Densidad a 15°C. | | 0,86 |
| Punto de inflamación | °C | 210 °C |
| Punto de congelación | °C | - 40 °C |

Revisión 08/18