



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL FLEET 10W40 E-7

GLOBAL FLEET 10W40 E7 es un aceite sintético de larga duración para motores diesel turboalimentados o no de todo tipo de vehículo pesado, camiones, autocares, maquinaria de obras públicas, etc.

Propiedades:

- Multigrado SAE 10W 40
- Muy alto nivel de detergencia y de dispersancia
- Muy fuerte poder anti-desgaste
- Anti-oxidante, anti-corrosivo, anti-herrumbre y anti-espuma
- Muy alta resistencia al cizallamiento
- Pasa numerosos ensayos: CATERPILLAR, DAF, DEUTZ, MWM, INDENOR, ETC.

Ventajas:

- Su gran reserva de potencial detergente
- Elevada reserva alcalina (TBN)
- Disminuye el consumo de combustible
- Disminuye los costos de mantenimiento

Características:

Grado SAE	10W 40
Viscosidad a 40 °c	110 cSt
Viscosidad a 100 °c	15 cSt
Indice de viscosidad (VI)	150
Punto Congelación	-30 °c
Punto Inflamación	225 °c
TBN	9,5

Cumple con las normas:

API-CI4/CH4/CG4/CF4/CF/SL

ACEA – A3/B3/E3/E5/E7

MB-228.3 – 229.1

MAN 3275 – MACK EO-N/EO-M PLUS - VOLVO VDS-3 – MTU TYPE 2 - RENAULT RLD-2

CUMMINS 20076/20077/20078 – CATERPILLAR ECF-1-a/ECF-2

DETROIT DIESEL DDC 93K215 – DEUTZ DQC-III-10

REV: 11/16

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

