



COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL POCLAIN

Aceite hidráulico especial para Maquinaria de Obra Pública

Aplicaciones:

- Aceite hidráulico de elevado índice de viscosidad y excelente estabilidad al cizallamiento, con aditivos antidesgaste y Extrema Presión
- Diseñado para trabajar en sistemas hidráulicos de maquinaria de movimiento de tierras en las condiciones más severas

Propiedades y ventajas:

- Excelentes propiedades antidesgaste, superiores a un hidráulico convencional, alargando la vida de los componentes
- Elevada resistencia a la hidrólisis y a la oxidación previniendo la formación de barros
- Muy buenas propiedades antiherrumbre y anticorrosión.
- Compatible con todo tipo de aceros y bronce
- Alto grado de compatibilidad con las juntas
- Muy alto índice de viscosidad, permitiendo un óptimo comportamiento en un amplio rango de temperaturas.
- Muy buen índice de desemulsibilidad. Rápida separación de agua

Especificaciones

- POCLAIN PPM (PO 00552-13/P)
- DIN 51524 Parte 2,3, NFE 48600 HVLP
- Denison HF1-HF2

Características técnicas:

Aspecto	Método	Valores Típicos
		Azul Transparente
Densidad a 15°C	ASTM D-1298	0,86
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445 cSt	48
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	170 mín
Punto de congelación, °C	ASTM D-97°C	-36 máx
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92°C	>190
Índice de desemulsión	ASTM D-1401	15
Vickers v-104	250h.mg.	10 máx

Revisión 01/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

