



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL SCOOTER 4T 10W40

GLOBAL SCOOTER 4T es un lubricante con bases sintéticas SAE 10W40 de alto rendimiento especialmente diseñado para todos los motores de 4 tiempos de scooters, sometidos a las más duras condiciones de paro-arranque en vías urbana y carretera.

GLOBAL SCOOTER 4T está formulado con aditivos especiales que le confieren alta estabilidad química y resistencia a la oxidación. De alto poder detergente, mantiene el motor limpio y libre de depósitos carbonosos. Su alta fluidez permite arranques rápidos incluso a bajas temperaturas.

GLOBAL SCOOTER 4T posee excelentes propiedades antidesgaste que reducen la fricción, alargan la vida del motor y reducen notablemente los costos de mantenimiento.

Formulado para todo tipo de situaciones y climatología. Cumple con la normativa **API SL (American Petroleum Institute)**. Superando así hasta dos puntos por encima el API recomendado por la mayoría de fabricantes de SCOOTER (API SH)

No apto para motores con embrague húmedo.

Características técnicas:

Grado SAE	10W40
Densidad a 15 °C	0,87
Viscosidad a 40°C	110
Viscosidad a 100°C	15
Indice de viscosidad	150
Punto de fluidez	-30
Punto de inflamación	225
TBN	10

Cumple las normas:

API-SL

Revisión: 01/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

