



## COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### GLOBAL SYNT 15W50

**GLOBAL SYNT 15W50** es un lubricante sintético especialmente formulado para prevenir el desgaste excesivo o prematuro en los motores de alto rendimiento o muy revolucionados, tanto de gasolina como Diesel

#### Propiedades y ventajas:

**GLOBAL SYNT 15W50** contiene un elemento químico exclusivo antidesgaste, que proporciona una resistencia de la película cinco veces superior a la de los aceites convencionales. Esta característica es particularmente útil para asegurar una lubricación exenta de desgastes en situaciones críticas de carga y temperatura. Mantiene su viscosidad en un amplio margen de temperaturas. Sus características físicas permanecen invariables a lo largo de su vida útil, lo que proporciona una correcta lubricación, cualquiera que sean las condiciones ambientales.

Su alto poder detergente-dispersante evitan la formación lacas y barnices, barros y residuos en las zonas frías del motor, por lo que el rendimiento de éste no sufre variación. Gracias a su fuerte poder antioxidante, **GLOBAL SYNT 15W50** mantiene sus propiedades iniciales durante un elevado kilometraje.

#### Características:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Densidad a 15 °C     | 0,880 g/ml |
| Viscosidad a 40°C    | 150 cSt    |
| Viscosidad a 100°C   | 18 cSt     |
| Indice de viscosidad | 150        |
| Punto de congelación | -30 °C     |
| Punto de inflamación | 225 °C     |

#### Cumple normas:

API- SL  
ACEA A3/B3  
MB-229.1

**Conforme a las exigencias:** ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, CHRYSLER, DAIMLER-BENZ, FIAT, JAGUAR, LADA, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO, HONDA, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, DAIHATSU, SUZUKI, ISUZU, HYUNDAI, MAZDA, SUBARU.

REV: 02/19