



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL FACTORY 0W30

GLOBAL FACTORY 0W30 es un lubricante 100% sintético de altas prestaciones que emplea tecnología tri-ester. Está diseñado para cualquier motor de 4 tiempos que busque las máximas prestaciones.

GLOBAL FACTORY 0W30 está formulado con exclusivas bases 100% sintéticas y aditivos especialmente seleccionados, recomendado para motores tanto de competición como de calle sometidos a grandes esfuerzos y altas temperaturas de funcionamiento. Bajo estas condiciones, ayuda a reducir el desgaste interno de los diferentes componentes del motor gracias a la película protectora de lubricante que deja en cada componente.

GLOBAL FACTORY 0W30 ayuda a mejorar las prestaciones debido a su baja viscosidad, lo que incide directamente en una baja fricción interna, manteniendo una óptima presión en el sistema de lubricación.

Desarrollado conjuntamente con Davol Tecnologic.

Clasificación SAE **0W30**

Viscosidad a 100°C	10,2 cSt
Viscosidad a 40°C	53 cSt
Índice de viscosidad	190
Punto de congelación	-45°C
Punto de inflamación	212°C
TBN	6
Densidad	0,861 gr/cm ³
Color	Amarillo

Cumple las normas:

JASO MA2
API SN

Rev.09/19