



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL FACTORY 10W60

GLOBAL FACTORY 10W60 es un lubricante 100% sintético de altas prestaciones que emplea tecnología tri-ester. Está diseñado para cualquier motor de 4 tiempos que busque las máximas prestaciones.

GLOBAL FACTORY 10W60 está formulado con exclusivas bases 100% sintéticas y aditivos especialmente seleccionados, recomendado para motores tanto de competición como de calle sometidos a grandes esfuerzos y altas temperaturas de funcionamiento. Bajo estas condiciones, ayuda a reducir el desgaste interno de los diferentes componentes del motor gracias a la película protectora de lubricante que deja en cada componente.

GLOBAL FACTORY 10W60 responde a las exigencias de los potentes motores de motocross y enduro (KTM, Husqvarna, Yamaha, etc.) así como a motores on-road.

Desarrollado conjuntamente con Davol Tecnologic.

Clasificación SAE **10W60**

Viscosidad a 100°C	23,7 cSt
Viscosidad a 40°C	158 cSt
Índice de viscosidad	181
Punto de congelación	-40°C
Punto de inflamación	220°C
TBN	9
Densidad	0,866 gr/cm ³
Color	Amarillo

Cumple las normas:

JASO MA2
API SN

Rev.09/19