



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL SYNT 5W30

Lubricante multigrado 100% sintético para motores de gasolina y diesel

Aplicaciones:

Especialmente formulado para cumplir con las últimas exigencias en motores de gasolina y diesel de vehículos ligeros y pesados, ofreciendo un excelente comportamiento en motorizaciones con turbocompresores, multiválvulas e inyección directa.

Propiedades y ventajas:

- Su fluidez a muy bajas temperaturas facilita el arranque el frío. Garantiza igualmente una extraordinaria resistencia de la película a elevadas temperaturas.
- Excepcionales propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste.
- Consigue una mayor reducción del rozamiento en comparación con un lubricante estándar, permitiendo un ahorro de carburante que se traduce también en una disminución de emisiones en CO₂

Características técnicas:

Viscosidad SAE	5 W 30
Densidad a 15 °C	0,85 g/cm ³
Viscosidad a 40 °C	70 cSt
Viscosidad a 100 °C	12 cSt
Índice Viscosidad	170
Punto Inflamación	210 °C
Punto Congelación	- 48 °C
Número de base TBN	9,5

Nivel de calidad

API-SL/SM/SN/CF	PORSCHE
ACEA A5/B5	GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
VW 502.00 – 505.00	WSS-M2C913-C
MB – 229,3/229,5/226,5	PSA B712296
RENAULT RN0700/RN0710	

Las características mencionadas representan valores típicos

Revisión 08/18

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

