



## COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### GMR 20W50

#### Descripción:

**GMR 20W50** es un aceite multigrado para motores diesel y gasolina, turbocomprimidos o atmosféricos, bajo las más severas condiciones de trabajo en: turismos, transporte, maquinaria de obras públicas, agricultura, motores electrógenos, motores estáticos, motores diesel marinos.

#### Propiedades y ventajas:

**GMR 20W50** ha sido desarrollado tecnológicamente para dar los siguientes resultados:

- Gran estabilidad térmica, permitiendo actuar a elevadas temperaturas.
- Multigrado. Facilita la puesta en marcha del motor y procura una mejor lubricación en frío y en caliente.
- Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. Muy bajo contenido en cenizas.
- Evita el pulido de camisas.
- Excelente poder antidesgaste que asegura una longevidad superior a los motores.
- Muy elevadas propiedades antioxidantes, anticorrosión, antiherrumbre y antiespumantes.
- Alto poder detergente - dispersante.

#### Características:

	<b>Norma</b>	<b>Valores típicos</b>	<b>Unidad</b>
Color	ASTM D-1500	3	-
Densidad a 15°C	ASTM D-1298	0,896	Kg/Lt
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	147	mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	18,4	mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosidad	ASTM D-2270	135	-
Punto de fluidez	ASTM D-97	-24	°C
Punto de inflamación	ASTM D-92	250	°C

**Conforme a las exigencias:** ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHRISLER, DAIMLER-BENZ, FIAT, JAGUAR, LADA, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO.

#### **Cumple las normas:**

API SL/CG4

VW 501.01/505.00

ACEA –A3/B4

MERCEDES BENZ 228,3/229,1

REV. 06/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

**EMPRESA CERTIFICADA**

