



## COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### GRO SAE 10W HD

#### APLICACIONES:

Para motores de gasolina a cuatro tiempos y diesel de aspiración normal.  
Usos hidráulicos en maquinaria de Obras Públicas.

#### PROPIEDADES:

- ⇒ Protege el motor.
- ⇒ Resistencia a la oxidación y corrosión.
- ⇒ Mantiene limpios los elementos mecánicos.

#### NIVELES DE CALIDAD

DIN 51524-2 HLP (excepto desemulsión)  
API CF2/SF  
ACEA E2  
CATERPILLAR TO-2

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<i>Norma</i>	<i>Valores</i>
Densidad a 15 °C	ASTM D-1298	0,87
Color	ASTM D-1500	3
Viscosidad, cSt a 40 °C	ASTM D-445	35
Viscosidad, cSt a 100 °C	ASTM D-445	5,8
Índice Viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	95
Punto Congelación, °C	ASTM D-97	-27
Punto Inflamación, °C Mín.	ASTM D-92	180
Cenizas sulfatadas, % Máx.	ASTM D-874	1,0
Número de Base. TBN Mín.	ASTM D-2896	5
Aditivos:	Antioxidantes, detergentes, dispersantes, antiespumantes, anticorrosivos, Antidesgaste y depresor punto congelación	

Revisión: 08/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

