



## COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### **UNIVERSAL 4T SAE 15W40**

**UNIVERSAL 4T SAE 15W40** es un aceite multigrado formulado con bases de alta tecnología para motores de gasolina y diesel atmosféricos o turbocomprimidos, sometidos a régimen de trabajo severo.

**UNIVERSAL 4T SAE 15W40** presenta gran estabilidad térmica, manteniendo sus propiedades iniciales incluso trabajando bajo condiciones extremas y prolongando los periodos de cambio. Extraordinaria resistencia a la formación de residuos y deposición de barros y barnices. Multigrado, facilita la puesta en marcha del motor y proporciona una excelente lubricación en frío y en caliente.

**UNIVERSAL 4T SAE 15W40** por su alto poder antifricción y aditivos antidesgaste evita el pulido de camisas, mantiene la vida del motor en perfecto funcionamiento y minimiza el consumo de combustible.

Grado SAE	15W40
Viscosidad a 100°C	15 cSt.
Viscosidad a 40°C	115 cSt.
Indice de Viscosidad	135
Punto de congelación	-27°C
Punto de Inflamación	226°C
TBN	7 mg KOH/g

#### **Cumple las normas:**

API-CF-4 / SG  
ACEA E2

Rev: 11/16

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

**EMPRESA CERTIFICADA**

