



COMPañA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GS-3 15W40 TDI

Descripción:

GS-3 15W40 TDI es un aceite multigrado para motores diesel y gasolina, turbocomprimidos o atmosféricos, bajo las más severas condiciones de trabajo en: turismos, transporte, maquinaria de obras públicas, agricultura, motores electrógenos, motores estáticos, motores diesel marinos.

Propiedades y ventajas:

GS-3 15W40 TDI ha sido desarrollado tecnológicamente para dar los siguientes resultados:

- Gran estabilidad térmica, permitiendo actuar a elevadas temperaturas.
- Multigrado. Facilita la puesta en marcha del motor y procura una mejor lubricación en frío y en caliente.
- Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. Muy bajo contenido en cenizas.
- Evita el pulido de camisas.
- Excelente poder antidesgaste que asegura una longevidad superior a los motores.
- Muy elevadas propiedades antioxidantes, anticorrosión, antiherrumbre y antiespumantes.
- Alto poder detergente - dispersante.

Características:

Grado SAE	15W40
Viscosidad a 100°C	14,4cSt.
Viscosidad a 40°C	115 cSt.
Índice de Viscosidad	138
Punto de congelación	-24°C
Punto de Inflamación	226°C
TBN	7 mg KOH/g

Especificaciones:

API-CF-4 / SG	MB 228,1
ACEA E2	VOLVO VDS

Revisión: 01/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

