



COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GS-3 DIESEL 15W40

GS-3 DIESEL 15W40 es un aceite multigrado para motores diesel turbocomprimidos o atmosféricos, que trabajen máxima potencia.

Aplicaciones:

Motores diesel sometidos a regimenes altos de trabajo. Transporte pesado, Obras publicas, Maquinaria agrícola, Flotas mixtas, Motores diesel marinos. Compatible con motorizaciones Euro I, II Y III.

Propiedades:

GS-3 DIESEL 15W40 ha sido desarrollado tecnológicamente para dar los siguientes resultados:

- Gran estabilidad térmica, permite actuar a elevadas temperaturas.
- Facilita la puesta en marcha del motor y procura una mejor lubricación en frío y en caliente.
- Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. Muy bajo contenido en cenizas.
- Evita el pulido de camisas.
- Excelente poder anti-desgaste que asegura una longevidad superior a los motores.
- Muy elevadas propiedades anti-oxidante, anti-corrosión, anti-herrumbre y anti-espuma.
- Alto poder detergente – dispersante

Cumple las normas:

API-CF-4 / SG – MB 228,1 – MAN 271 – VOLVO VDS – MOCK EO-K/2 – MTU TYPE1
ACEA E2 – DEUTZ DQC-1-02

Características técnicas:

Grado SAE	15W/40
Viscosidad a 100°C	14,4 cst
Viscosidad a 40°C	115 cst.
Indice de Viscosidad	138
Punto de congelación	-24°C
Punto de Inflamación	226°C
TBN	7 min.

REV. 11/16

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

