



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GS-III SAE 30 – SAE 40 – SAE 50

GLOBAL RACING OIL GS-III es un lubricante monogrado para motores diesel turbocomprimidos o de aspiración natural. Con elevado poder detergente y dispersante.

Aplicaciones:

Indispensable en motores que trabajen en condiciones severas de carga y temperatura (Transporte, Maquinaria de Obras Públicas, Agricultura, Motores Marinos y Motores Estáticos).

GS-III es también apto para circuitos hidráulicos y para transmisiones con convertidor de par.

Propiedades:

Desarrollado para ofrecer las siguientes propiedades:

- Muy bajo contenido en cenizas.
- Gran estabilidad térmica.
- Excelente detergencia y dispersancia que asegura una perfecta limpieza del motor
- Evita el pulido de camisas.
- Reduce el desgaste en segmentos y cenizas de los motores, obteniendo un mayor rendimiento de los mismos y una más larga duración del lubricante

Cumple las normas:

API-CF2/SF

ACEA- E2

CATERPILLAR TO-2

Características:

	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Viscosidad a 40° C	100 cSt	140 cSt	220 cSt
Viscosidad a 100°C	12 cSt	16 cSt	20 cSt
Indice de Viscosidad	100	105	95
TBN	5,5	5,5	5,5

REV: 08/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

