



## COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### **GXS 5W30**

**Lubricante 100% sintético tecnología Low SAPS para motores de gasolina y diesel.  
Satisface las nuevas especificaciones VW 504.00 / 507.00**

#### **Aplicaciones:**

Especialmente formulado para cumplir con las últimas exigencias en motores de gasolina y diesel que cumplen la norma Euro IV de reducción de emisiones. Desarrollado para los nuevos vehículos de VW equipados con sistemas de post tratamiento de gases del escape (DPF).

#### **Propiedades y ventajas:**

- Su fluidez a muy bajas temperaturas facilita el arranque el frío. Garantiza igualmente una extraordinaria resistencia de la película a elevadas temperaturas.
- Excepcionales propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste.
- Su bajo contenido en azufre, fósforo y cenizas prolonga la duración del filtro de partículas y disminuye las emisiones al medio ambiente respecto otros lubricantes convencionales.

#### **Nivel de calidad**

ACEA	C3
Cumple normas:	MB 229.51, BMW LL04, PORSCHE C30
Homologado	VW 504.00/507.00,

#### **Características técnicas:**

Grado SAE	5 W 30
Densidad a 15 °C	0,86 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 40 °C	70 cSt
Viscosidad a 100 °C	12 cSt
Indice Viscosidad	170
Punto Inflamación	210 °C
Punto Congelación	- 48 °C
Número de base TBN	10

*Las características mencionadas representan valores típicos*

Revisión 01/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

**EMPRESA CERTIFICADA**

