



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

HYDRAULIC HLP-46 HT

HYDRAULIC HLP-46 HT es un aceite hidráulico formulado con bases minerales parafínicas refinadas, aditivadas con extrema presión y antidesgaste, exento de cenizas.

Aplicaciones:

Fluido para circuitos hidráulicos de:

- Carretillas y elevadores hidráulicos.
- Maquinaria de Obras Públicas.
- Maquinaria agrícola

Propiedades:

- Aceite refinado y microfiltrado a 5 micras.
- Con aditivos de Extrema Presión y antidesgaste.
- Exento de cenizas.
- Poder anticorrosivo, excelente resistencia a la oxidación.
- Elevada resistencia al envejecimiento
- Propiedades antiespumantes.

Características técnicas:

	UNIDAD	VALORES TÍPICOS	MÉTODO
Aspecto		Amarillento, transparente	
Viscosidad a 40°C	cSt.	46	ISO 3104 // ASTM D-445
Viscosidad a 100°C	cSt.	6.5	ISO 3104 // ASTM D-445
Índice de viscosidad	-	105	ISO 2909 // ASTM D-2270
Punto de inflamación	°C	225	ISO 2592 // ASTM D-92
Punto de congelación	°C	-21	ISO 3016 // ASTM D-97

Los aceites **HYDRAULIC HLP-46 HT** responden a las especificaciones:
ISO 6074 (HM); DIN 51524, parte 2 (HLP); USS 126-127; AFNOR NF E 48-603 HM;
DENISON HF-0; ISO 6743 HM, FC, FD, CB

Revisión: 04/17