



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

MOPED OIL 2T

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES 2T

GLOBAL RACING MOPED OIL 2T es un lubricante que combina aceites básicos y aditivos especialmente formulado para motores 2T, de engrase separado o pre-mezcla, que propicia la formación de una película de extraordinaria resistencia que protege los pistones del gripado y rayado aún en las condiciones más adversas. Su excelente lubricidad reduce la temperatura y el desgaste.

MOPED OIL 2T es un lubricante con una combustión excepcionalmente limpia, lo cual se traduce en una vida más larga de las bujías, una acumulación mínima de depósitos carbonosos y mínima emisión de humos. Tiene la propiedad única de poder solubilizar sus propios residuos, y como resultado el motor y la cámara de combustión se mantienen limpios. Gracias a esta combustión carente de residuos, las lumbreras y válvulas de escape, los segmentos y bujías, permanecen limpios, evitando la pérdida de potencia que se produce en los motores 2T, con la utilización de productos convencionales

MOPED OIL 2T por su grado de viscosidad está recomendado para todos los motores de 2 tiempos, con sistema de engrase por inyección o por mezcla. Cuando se utilice para mezclar previamente con el combustible han de seguirse las recomendaciones del fabricante del motor respecto a proporciones. El MOPED OIL se disuelve rápida y perfectamente con la gasolina y no se separa después de haber realizado la mezcla.

Densidad a 15 °c	0,87
Viscosidad a 40 °c	60 cSt
Viscosidad a 100 °c	8,2 cSt
Índice de Viscosidad, mínimo	100
Punto de Inflamación	108°C
Punto de Congelación	-32°C
Color	Verde - Azulado

Excede las especificaciones:

API-TC
JASO FC

Revisión 11/16

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

