



## COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 682 1514 – Fax: +34 93 682 0055  
[info@globalracingoil.com](mailto:info@globalracingoil.com) [www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

# HOJA TÉCNICA PRODUCTO

## PERFORMANCE 2T

**PERFORMANCE 2T** es un lubricante 100% sintético basado en ésteres, especialmente desarrollado para motores de Competición, Cross, Enduro y Trial. Por su formulación especial garantiza la máxima protección en condiciones de competición severas asegurando una combustión limpia y un desgaste inferior.

Desarrollado para motocicletas con pre-mezcla o sistema de engrase separado.

La relevante resistencia de la película y capacidad de carga de **PERFORMANCE 2T** asegura un perfecto rendimiento incluso bajo condiciones muy severas. La fuerte adherencia del producto a las piezas del motor, evita su centrifugado, por efecto de las altas revoluciones. De este modo queda asegurada la perfecta lubricación del cigüeñal y otras piezas que giran muy revolucionadas.

**PERFORMANCE 2T** incorpora un sofisticado sistema dispersante químico que garantiza la limpieza del motor, de las bujías y de válvulas de escape, que permanecen libres de residuos manteniéndose la potencia del motor. Los segmentos quedan libres en sus alojamientos, asegurando la perfecta estanqueidad y compresión.

**PERFORMANCE 2T** asegura la vida de las bujías y su rendimiento, usado en una relación entre el 1,5 y el 3%. En general una proporción del 2% asegura un óptimo rendimiento para la mayoría de los motores. Recomendamos seguir las indicaciones del fabricante.

**PERFORMANCE 2T** se mezcla fácilmente con la gasolina permaneciendo estable; se mezcla con la mayoría de los aceites existentes en el mercado.

Densidad a 15 °c	0,91 gr/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 40°C	68 cSt
Viscosidad a 100°C	11 cSt
Índice de Viscosidad, min.	150
Punto de Congelación	-36 °C
Punto de Inflamación	160 °C
Color	Rojo

**Satisface especificaciones:** YAMAHA, SUZUKI, HONDA, METRAKIT

**Cumple las normas:**

API-TC+

JASO FD

ISO L-EGD

Rev: 12/19

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

