



## COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### **SILICON PLUS SPRAY**

**SILICON PLUS SPRAY** es un aerosol de silicona especialmente formulado para obtener el máximo rendimiento en sus aplicaciones. De rociado ultrafino, permite un perfecto control en la aplicación del producto.

**SILICON PLUS SPRAY** potencia el brillo y reaviva los colores de carenados, plásticos, cuadros de mandos, llantas, guardabarros, techos de vinilo y salpicaderos de automóviles y motocicletas. No mancha y deja una película seca protectora que evita la deposición de polvo e insectos. Repele el agua y la humedad. Compatible con plásticos y cauchos. De fácil aplicación, deja un agradable aroma a limón.

#### **Modo de empleo:**

- Agitar enérgicamente antes de su uso.
- Mantener el frasco en posición vertical, tanto en el almacenaje como al emplearlo.
- Pulverizar desde unos 30 cm. de distancia a la superficie a tratar.
- Dejar secar y pasar un paño suave para un perfecto acabado.

#### **Características del concentrado:**

	<b>Norma</b>	<b>Valores típicos</b>	<b>Unidad</b>
Aspecto		Incoloro transparente	-
Olor		Ligeramente a limón	-
Densidad a 15 °C	ASTM D-1298	0,970	gr./cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 40 °C	ASTM D-445	700	cst.
Punto de Fluidez	ASTM D-97	-50	°C

Rev: 01/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

**EMPRESA CERTIFICADA**

