



## COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### GEAR TRANS 10W40

**GEAR TRANS 10W40** offre aux transmissions et cardans une protection de toute dernière génération. Spécialement conçue pour ce type d'applications, cette huile offre de hautes prestations dans tous les aspects concernant la lubrification de l'embrayage et boîtes de vitesse.

**GEAR TRANS 10W40** contient des additifs Extrême Pression absorbant les fortes charges d'impact fréquentes en transmission, notamment lors de changement de vitesse, d'accélération ou de décélération. L'extrême résistance de son film permet d'éviter le contact métal-métal avec les dentures des engrenages. Sa forte efficacité se traduit par une réduction de la friction, de l'usure et de la température. D'où une transmission de puissance plus performante et une longévité supérieure.

**GEAR TRANS 10W40** est très stable à la rupture par cisaillement et évite la destruction rapide des additifs. Par ailleurs, il possède une stabilité thermique hors norme lui permettant de bien résister à la rupture et d'éviter la formation d'écume.

**GEAR TRANS 10W40** est totalement compatible avec les embrayages immergés présents dans la plupart des motocyclettes, prolongeant ainsi la vie de leurs composants.

Densité à 15 °C	0,865
Viscosité à 40 °C	105 cSt
Viscosité à 100 °C	14,5 cSt
Indice viscosité, minimum	142
Point Inflammation	220 °C
Point Combustion	250 °C
Test 4 boules EP 8(ASTM-D2783)	
Charge soudure, min.	160 Kg.
Test corrosion Cuivre (ASTM-D-130)	
3 heures à 100 °C	Maximum 1 B
Couleur	Rouge

Pour usage en transmissions d'embrayage baigné dans l'huile.

**Conforme aux spécifications:** Honda, Yamaha, Suzuki,

Recommandé par GAS GAS MOTO SA

Révision: 09/15