



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GEAR TRANS 85W140

GEAR TRANS 85W140 offre aux transmissions et cardans une protection de toute dernière génération. Spécialement conçue pour ce type d'applications, cette huile offre de hautes prestations dans tous les aspects concernant la lubrification de l'embrayage et boîtes de vitesse.

GEAR TRANS 85W140 contient des additifs Extrême Pression absorbant les fortes charges d'impact fréquentes en transmission, notamment lors de changement de vitesse, d'accélération ou de décélération. L'extrême résistance de son film permet d'éviter le contact métal-métal avec les dentures des engrenages. Sa forte efficacité se traduit par une réduction de la friction, de l'usure et de la température. D'où une transmission de puissance plus performante et une longévité supérieure.

GEAR TRANS 85W140 est très stable à la rupture par cisaillement et évite la destruction rapide des additifs. Par ailleurs, il possède une stabilité thermique hors norme lui permettant de bien résister à la rupture et d'éviter la formation d'écume.

GEAR TRANS 85W140 est totalement compatible avec les embrayages immergés présents dans la plupart des motocyclettes, prolongeant ainsi la vie de leurs composants.

Densité à 15 °c	0,890
Viscosité à 40 °c	320 cSt
Viscosité à 100 ° C	27 cSt
Indice de viscosité	110
Point d'Inflammation	260° C
Point de congélation	-30° C
Test 4 boules EP (ASTM-D2783)	
Charge soudure, min.	315 kg
Test corrosion cuivre (ASTM-D-130)	Maximum 1B
Couleur	Ambre foncé

Pour usage en transmissions d'embrayage baigné dans l'huile.

Répondre aux normes :

API GL4/GL5

Révision: 10/17