



COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GRO UNIVERSAL 4T 15W40

UNIVERSAL 4T SAE 15W40 est une huile multigrade formulée avec des bases haute technologie pour moteurs essence et diesel atmosphériques ou turbocomprimés travaillant dans des conditions sévères.

UNIVERSAL 4T SAE 15W40 offre une haute stabilité thermique. Conserve, en effet, ses propriétés d'origine même dans des conditions extrêmes de travail, prolongeant ainsi les espacements de vidange.

Résistance exceptionnelle à la formation de résidus et dépôts de boues ou vernis. Multigrade, il facilite la mise en action du moteur et procure une excellente lubrification à froid et à chaud.

UNIVERSAL 4T SAE 15W40, en raison de son haut pouvoir antifriction et de ses additifs anti-usure, permet d'éviter le polissage de chemises, maintient le moteur en parfait fonctionnement durant toute sa durée et minimise la consommation de combustible.

| | |
|-----------------------|------------|
| Grade SAE | 15W40 |
| Viscosité à 100°C | 15 cSt. |
| Viscosité à 40°C | 115 cSt. |
| Indice de Viscosité | 135 |
| Point de congélation | -27°C |
| Point de Inflammation | 226°C |
| TBN | 7 mg KOH/g |

Obéit aux normes:

API-CF-4 / SG
ACEA E2

REV: 12/14