

FICHE TECHNIQUE **PRODUIT**

SYNT – 10

GLOBAL RACING OIL SYNT-10 est un lubrifiant 100% synthétique spécifiquement conçu pour moteurs 2 temps. Confère une plus haute protection à la mécanique, prolonge la durée de vie des bougies et réduit les émissions de fumée. Développé pour motocyclettes ou système de graissage séparé.

SYNT-10, grâce à sa formule 100% synthétique, forme un film extraordinairement résistant offrant une protection contre l'usure infiniment supérieure à celle des huiles conventionnelles. Cette même propriété entraîne une diminution de la friction et de l'usure, améliore la réfrigération du moteur et prolonge la longévité du produit. .

SYNT-10 a été conçu en vue de combattre les problèmes de pollution environnementale associés aux moteurs 2 temps. Sa combustion est exceptionnellement propre et dissipe ainsi les émissions de fumée tout en réduisant substantiellement la formation de dépôts charbonneux.

SYNT-10 est miscible avec des huiles aussi bien synthétiques que minérales. Une fois changé, il n'est pas nécessaire de nettoyer le dépôt de l'injecteur. Il suffit de vider l'huile du dépôt utilisée avant car le peu qui reste peut se mélanger facilement avec **SYNT-10**, sans produire la moindre incompatibilité.

Densité à 15 °C	0,873
Viscosité à 40 °C	45 cSt
Viscosité à 100 °C	7,05 cSt
Indice de viscosité minimale	115
Point d'inflammation	114 °C
Point de congélation	- 35 °C
Couleur	Pourpre

Satisfait aux spécifications : Yamaha, Suzuki, Alfer, Mecatecno, Honda, Gilardoni, Rieju.

Obéit aux normes:

API-TC+
JASO FD
ISO L-EGD

Rev: 05/18