

## **GXS OW30**

### **Lubricante 100% sintético, gasolina y Diesel**

**GXS OW30** es un aceite motor sintético especialmente formulado para superar los requerimientos de compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases de todos los fabricantes, tanto catalizadores de tres vías (**TCW**) como filtros de partículas (**DPF o FAP**). **GXS OW30** alarga la vida de estos sistemas y asegura su óptimo funcionamiento.



- Muy larga duración entre cambios de aceite.
- Excelentes propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste.
- Reduce extraordinariamente la fricción entre elementos, así como la oxidación y corrosión, permitiendo un ahorro de carburante considerable y, por lo tanto, una disminución en las emisiones de CO2.
- Facilita los arranques en frío y mantiene la protección de las piezas incluso a muy altas temperaturas de funcionamiento.

### **ENVASES: 1000L / 200L / 5L / 1L**

**VISCOSIDAD A 100 °C:** 11,3 cSt

**VISCOSIDAD A 40 °C:** 57 cSt

**ÍNDICE DE VISCOSIDAD (mín.):** 195

**PUNTO DE CONGELACIÓN:** -51 °C

**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** 210 °C

**DENSIDAD:** 0,87 gr/cm3

**COLOR:** Ambar

### **CUMPLE LAS NORMAS:**

ACEA C2/C3; API SN; MB 229,31/229,51/229,52; VOLVO VCC RBSO-2AE; VW 504/507; BMW LONGLIFE 04; PORSCHE; GM DEXOS 2; PSA B712312; FORD WSS-M2C948-B; ST JLR 05,5004.

REV.10/20



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

