



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL ATF – DCT / DSG

Lubricante para transmisiones automáticas

DESCRIPCIÓN

Fluido 100 % sintético para transmisiones automáticas de doble embrague que cubre el mercado tanto de turismos como furgonetas equipadas con cajas de cambio DSG (Direct Shift Gear Box) o S-Tronic de VW. Abarca una amplia gama de fabricantes, tanto europeos como asiáticos y americanos.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES:

MB 236.21 / 236.25
BMW 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 / 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I
Ford WSS M2C 936-A
PSA 9734.S2
Porsche 999.917.080.00
Volvo 1161838 / 1161839
VW G 052 182 / G052 529
GM Dexron IID / Type A Suffix A

Apto para el mercado postventa en las aplicaciones siguientes:

- VW, Seat y Skoda – velocidades de doble embrague húmedo del 2003 hasta hoy.
- Ford, PSA, Mitsubishi, Volvo y las cajas de Chrysler 6-velocidades de doble embrague húmedo de 2007 hasta hoy.

Gran estabilidad al cizallamiento que asegura una protección robusta de palieres y engranajes. Tiene un elevado poder antidesgaste en condiciones de funcionamiento extremo, alargando intervalos de cambio. Excelente comportamiento contra las vibraciones permitiendo unos cambios de velocidad suaves y sin vibraciones. Por su alto índice de viscosidad, es apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

Rev. 12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:	Ámbar
DENSIDAD A 15 °C:	0,855
VISCOSIDAD A 100 °C:	6,96 mm ² /s
VISCOSIDAD A 40 °C:	32 mm ² /s

PUNTO DE CONGELACIÓN:	-48 °C / -54,4 °F
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	205 °C / 401 °F

Rev. 12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

