



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL ATF III LONG LIFE

Lubricante para transmisiones automáticas

DESCRIPCIÓN

Lubricante de base sintética especial para transmisiones convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumpla con la especificación Dexron III de General Motors.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: Allison C-4
GM Dexron II-D / Dexron III-H / Type A
MB 236.1
ZF TE-ML 09 / 11 / 14

- Excelente transmisión de potencia.
- Elevado poder antidesgaste.
- Elevada duración en servicio con gran resistencia al envejecimiento y a formación de lodos.
- Resistencia a la oxidación optimizada gracias a su base sintética.
- Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15 °C:	0,875	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-50 °C / -58 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	34 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	210 °C / 410 °F
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	205		

Rev. 12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

