



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL ATF III LONG LIFE

Lubrifiant pour transmissions automatiques

DESCRIPTION

Lubrifiant à base synthétique spéciale pour transmissions des convertisseurs de couple, boîtes de vitesses automatiques, directions assistées, etc. qui exigent un lubrifiant qui satisfait à la spécification Dexron III de General Motors.

PRESTATIONS

SPÉCIFICATIONS :

Allison C-4
GM Dexron II-D / Dexron III-H / Type A
MB 236.1
ZF TE-ML 09 / 11 / 14

- Excellente transmission de puissance.
- Haut pouvoir antiusure.
- Durée élevée en service avec une grande résistance au vieillissement et à la formation de boues.
- Résistance à l'oxydation optimisée grâce à sa base synthétique.
- Indice élevé de viscosité, apte pour les systèmes avec de grandes variations de température.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à la propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ À 15 °C :	0,875	POINT DE CONGÉLATION :	-50 °C / -58 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	34 mm ² /s	POINT D'INFLAMMATION :	210 °C / 410 °F
INDICE DE VISCOSITÉ :	205		

Rev.12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Sociedad por 1946-1970

