



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## GLOBAL ATF II

### Lubricante para transmisiones automáticas

#### DESCRIPCIÓN

Fluido para transmisiones mecánicas, convertidores de par, direcciones asistidas y circuitos hidráulicos en los que el fabricante preconiza las normas General Motors ATF tipo Dexron IID o Ford Mercon y para las cajas de cambios automáticas ZF que equipan la mayoría de los vehículos europeos.

#### PRESTACIONES

Para todo tipo de vehículos.

- Supera los requerimientos de todos los constructores.
- Evita el hinchado, endurecimiento y agrietamiento de los retenes.
- Elevada resistencia a la oxidación.
- Especialmente formulado para obtener una transmisión uniforme y suave.
- Mantiene las transmisiones libres de barnices y depósitos
- Antiespuma.

#### CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>COLOR:</b>	Rojo	<b>PUNTO DE CONGELACIÓN:</b>	-45 °C / -49 °F
<b>DENSIDAD A 15 °C:</b>	0,860	<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN:</b>	210 °C / 410 °F
<b>VISCOSIDAD A 100 °C:</b>	7,9 mm <sup>2</sup> /s		
<b>VISCOSIDAD A 40 °C:</b>	39 mm <sup>2</sup> /s		
<b>ÍNDICE DE VISCOSIDAD:</b>	149		

Rev.12/22



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

