



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL ATF TYPE – 4

Lubricante para transmisiones automáticas

DESCRIPCIÓN

Lubricante de base sintética especial para transmisiones convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumpla con los requisitos de los tipos Toyota T-4 o T-3.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: Toyota T-IV / T-4
GM Dexron IID / Type A
Mitsubishi SP-III
Allison C-4
MB 236.1

- Excelente transmisión de potencia.
- Elevado poder antidesgaste.
- Elevada duración en servicio con gran resistencia al envejecimiento y a formación de lodos.
- Resistencia a la oxidación optimizada gracias a su base sintética.
- Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15 °C:	0,860	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-40 °C / -40 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	7,3 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	210 °C / 410 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	34 mm ² /s		
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	188		

Rev. 12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

