



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## GS-3 DIESEL 15W40

**Lubricante multigrado para motores diésel pesados**

### DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado para motores diésel sometidos a regímenes altos de trabajo. Transporte pesado, Obras públicas, maquinaria agrícola, flotas mixtas, motores diésel marinos. Compatible con motores euro I, euro II y euro III.

### PRESTACIONES

**NORMAS:**

API CF-4

**ESPECIFICACIONES:**

MB 228.1  
Man 271  
Volvo VDS  
Mack EO-K  
MTU Type 1

- Gran estabilidad térmica, permite actuar a elevadas temperaturas.
- Facilita la puesta en marcha del motor y procura una mejor lubricación en frío y en caliente.
- Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. Muy bajo contenido en cenizas.
- Evita el pulido de camisas.
- Excelente poder anti-desgaste que asegura una longevidad superior a los motores.
- Muy elevadas propiedades antioxidante, anticorrosión, antiherrumbre y antiespuma.
- Alto poder detergente y dispersante.

### CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

Rev.12/22



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.





PERFORMANCE LUBRICATION

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>VISCOSIDAD SAE:</b>	15W-40	<b>PUNTO DE CONGELACIÓN:</b>	-27 °C / -16,6 °F
<b>VISCOSIDAD A 100 °C:</b>	14,4 mm <sup>2</sup> /s	<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN:</b>	225 °C / 437 °F
<b>VISCOSIDAD A 40 °C:</b>	115 mm <sup>2</sup> /s	<b>CENIZAS SULFATADAS:</b>	n/d % Masa
<b>ÍNDICE DE VISCOSIDAD:</b>	127		

Rev. 12/22



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

