



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GS-3 SHPDO E-7 20W50

Lubricante multigrado para motores diésel pesados

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado para motores diésel, turboalimentados o no, de larga duración, en vehículos pesados: camiones, autobuses, maquinaria de obra pública, etc.

PRESTACIONES

NORMAS:

ACEA E7
API CI-4 / CH-4

ESPECIFICACIONES:

Caterpillar ECF-1a / ECF-2
MB 228.3
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
Man 3275
MTU Type 2
Cummins CES 20076 / 20077 / 20078
Deutz DQC III-10
Detroit DDC 93K215

La norma API CI-4 proporciona protección y durabilidad a los motores equipados con EGR:

- Propiedades dispersantes y antioxidantes: protección contra el aumento de viscosidad en presencia de residuos y la obstrucción de los filtros.
- Poder antidesgaste muy elevado: protección contra el pulido de las camisas.
- Poder detergente elevado: protege los pistones y reduce los depósitos en estos.

El grado de viscosidad en frío permite mejorar sensiblemente la protección contra el desgaste en los arranques y economizar el carburante en arranques frecuentes.

Anticorrosión, antiherrumbre, antiespuma.

Rev.12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE:	20W-50	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-25 °C / -13 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	18 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	230 °C / 446 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	150 mm ² /s	CENIZAS SULFATADAS:	n/d % Masa
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	133	TBN:	9,5 mg KOH/g

Rev. 12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

