



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# SCOOTER 4T 10W40

## Lubricante sintético para scooter

### DESCRIPCIÓN

Lubricante de base sintética especialmente diseñado para Scooter y maxi Scooter, antiguas y modernas, equipadas con motores de 4 tiempos, todas las cilindradas, con sistemas post catalítico o no.

Todos los escúteres utilizados en desplazamientos urbanos e interurbanos.

### PRESTACIONES

**NORMAS:** API SL  
JASO MA

Formulado con aditivos especiales que le confieren alta estabilidad química y resistencia a la oxidación. De alto poder detergente, mantiene el motor limpio y libre de depósitos carbonosos. Su alta fluidez permite arranques rápidos incluso a bajas temperaturas.

La especificación jaso MA ofrece un excelente nivel de fricción para garantizar la fricción y la longevidad del embrague bañado. Excelente resistencia de la película lubricante para una protección a elevadas temperaturas particularmente indicado en periodos largos a plena carga con continuos "stop & go" y acompañado con una refrigeración difícil.

Baja volatilidad para limitar al máximo el consumo de aceite.

### CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>VISCOSIDAD SAE:</b>	10W-40	<b>PUNTO DE CONGELACIÓN:</b>	-33 °C / -27,4 °F
<b>VISCOSIDAD A 100 °C:</b>	15 mm <sup>2</sup> /s	<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN:</b>	225 °C / 437 °F
<b>VISCOSIDAD A 40 °C:</b>	110 mm <sup>2</sup> /s	<b>CENIZAS SULFATADAS:</b>	n/d % Masa
<b>ÍNDICE DE VISCOSIDAD:</b>	150		

Rev.12/22



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

