



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SPIRIT 20W50

Lubricante mineral para motores 4 tiempos de moto

DESCRIPCIÓN

Lubricante de bases minerales formulado para todo tipo de motos... motores 4 tiempos, con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco, motores diseñados para utilizar lubricantes de alta viscosidad, que responda a las normas anticontaminantes euro 2, 3, 4 y 5 equipadas con sistemas de tratamiento de gases de escape tales como: catalizadores, inyección de aire en el escape.

Recomendado particularmente para Harley Davidson que recomiendan un aceite de grado SAE 20W-50.

PRESTACIONES

NORMAS: API SL
JASO MA2

La norma jaso MA2 ofrece el mayor nivel de fricción para garantizar un perfecto funcionamiento del embrague en las tres fases de funcionamiento: En el arranque, la aceleración y velocidad máxima.

Contenido reducido en fósforo y azufre, optimizado (según jaso MA2 < 1200 ppm) para asegurar el funcionamiento y la durabilidad de los catalizadores del escape.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización. Antes de su utilización verificar con el libro de mantenimiento de su vehículo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE:	20W-50	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-25 °C / -13 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	18,7 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	250 °C / 482 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	159 mm ² /s	CENIZAS SULFATADAS:	n/d % Masa
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	130		

Rev.12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

