



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

UNIVERSAL 2T

Lubricante mineral para motores 2 tiempos de jardinería

DESCRIPCIÓN

Lubricante formulado para motores 2T de engrase separado o premezcla que proporciona una película de extraordinaria resistencia que protege los pistones.

Ciclomotores, motosierras, motocultores, generadores, compresores, maquinaria de jardinería.

PRESTACIONES

NORMAS: API TC
JASO FC

La norma japonesa "JASO" consiste en pasar 4 test de banco motor, para medir las prestaciones del lubricante, detergente, propiedades anti-humo y anti-depósitos del aceite. La especificación FD es el nivel más elevado de la norma, las propiedades del motor son reforzadas en comparación con la jaso FC.

Mezcla inmediata y muy estable con los carburantes.

CONDICIONES DE USO

Mezcla: 2 % a 4 % (50:1 a 25:1) según las preconizaciones de los constructores, y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15 °C:	0,870	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-32 °C / -25,6 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	8,2 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	108 °C / 226,4 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	60 mm ² /s		
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	100		

Rev.12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



PIME INNOVADORA
MEMBER OF THE PIME GROUP

