



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

UNIVERSAL 4T SAE 15W40

Lubricante multigrado para jardinería

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado formulado con bases de alta tecnología para motores de gasolina y diésel atmosféricos o turbo comprimidos, sometidos a régimen de trabajo severo.

PRESTACIONES

NORMAS: API SG

Presenta gran estabilidad térmica, manteniendo sus propiedades iniciales incluso trabajando bajo condiciones extremas y prolongando los periodos de cambio.

Extraordinaria resistencia a la formación de residuos y deposición de barro y barnices.

Multigrado, facilita la puesta en marcha del motor y proporciona una excelente lubricación en frío y en caliente.

Gracias a su alto poder antifricción y aditivos anti-desgaste evita el pulido de camisas, mantiene la vida del motor en perfecto funcionamiento y minimiza el consumo de combustible.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE:	15W-40	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-27 °C / -16,6 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	15 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	226 °C / 438,8 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	115 mm ² /s	TBN:	7 mg KOH/g
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	135		

Rev.12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

