



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BRAKE FLUID DOT-4

Liquide de freins universel

DESCRIPTION

Liquide de freins universel pour tous les systèmes de freinage (à disque ou tambour) et d'embrayage pour motocyclettes et automobiles.

PRESTATIONS

NORMES : FM VSS 116 DOT 3 / DOT 4
ISO 4925 (4 & 3)
SAE J1704

Fluide synthétique pour systèmes de freins à disque ou tambour, et commandes d'embrayages où les constructeurs exigent les normes indiquées ci-après. Particulièrement recommandé pour son point élevé d'ébullition, pour les voitures particulières, motocyclettes, camions, autocars, machines de travaux publics, etc.

- Fluide à très hautes prestations.
- Sécurité absolue de fonctionnement: réponse immédiate en utilisation intensive.
- Miscible dans toutes les proportions avec les fluides qui répondent aux mêmes normes.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ À 15 °C : 1,050
VISCOSITÉ À -40 °C : < 1500 mm²/s

POINT D'ÉBULLITION (Sec): 260 °C / 500 °F
POINT D'ÉBULLITION (Humide): 160 °C / 320 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Label créé par l'INAE 2010

