



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BRAKE FLUID DOT-5.1

Liquide de freins universel

DESCRIPTION

Liquide de freins 100 % synthétique pour embrayages et systèmes de freinage hydrauliques de véhicules légers et lourds, motocyclettes et certaines bicyclettes de dernière génération.

PRESTATIONS

NORMES :

FM VSS 116 DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 (sans base silicone)
ISO 4925 (4 & 3)
SAE J1704

Particulièrement recommandé pour véhicules avec ABS. Sa fluidité élevée à basses températures garantit la rapide circulation vers les systèmes de contrôle de stabilité et améliore le temps de réponse.

- Fluide à très hautes prestations.
- Sécurité absolue de fonctionnement : réponse immédiate dans en utilisation intensive.
- Miscible dans toutes les proportions avec les fluides qui répondent aux mêmes normes.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ à 15 °C : 1,060

VISCOSITÉ À -40 °C : < 900 mm²/s

POINT D'ÉBULLITION (Sec) :

260 °C / 500 °F

POINT D'ÉBULLITION (Humide) :

180 °C / 356 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

