



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FOAM FILTER OIL SPRAY

Lubricante para filtros de aire

DESCRIPCIÓN

Proporciona unas características de filtrado superiores para garantizar un rendimiento total del motor a la vez que protege sus componentes internos de la contaminación, tanto en elementos de filtro nuevos como viejos.

PRESTACIONES

Foam filter oil spray protege el filtro contra el agua, evitando la humedad e impidiendo las obstrucciones, lo que supone una vida más larga del filtro y un sellado eficaz. Sus superiores cualidades, retienen el polvo del aire, la arena y la suciedad. Su color azul oscuro permite apreciar fácilmente si el elemento filtrante está en buen estado de mantenimiento.

Presenta las siguientes propiedades:

- Especialmente concebido para proteger del polvo, arenillas y suciedad.
- Protege el filtro contra el agua.
- El aceite se adhiere perfectamente al filtro, evitando el goteo.
- Protección consistente.
- De fácil aplicación.

CONDICIONES DE USO

- Limpiar el filtro con GRO filter cleaner.
- Pulverizar a una distancia de unos 15 cm para facilitar la difusión.
- Esperar 10 minutos antes de montar el filtro.
- Para mejorar la eficacia de la filtración de aire, es aconsejable engrasar los labios del filtro y el interior de la caja de aire con "Global Complex LT-2".

Rev.11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Pyme INNOVADORA

Ministerio de Industria

