



PERFORMANCE LUBRICATION

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# FORK FLUID 20W

## Lubricante sintético para horquillas

### DESCRIPCIÓN

Lubricante sintético para horquillas diseñado para atender a las demandas de los sistemas modernos de suspensión de Kayaba, Showa, Ohlins, WP y cualquier otro tipo. El exclusivo aditivo utilizado protege las juntas prolongando la vida de estas y reduciendo las fugas.

### PRESTACIONES

No produce barnices y no atasca las partes internas de las horquillas y amortiguadores hidráulicos. Presenta un excelente comportamiento respecto al aire por su alta velocidad de desaireación.

Fricciones internas reducidas particularmente entre los diversos tubos y las juntas.

Elevadas prestaciones desde los primeros esfuerzos y mantenido durante todo el tiempo de trabajo.

Antiespuma de elevadas prestaciones evitando la transferencia de aire y la desgasificación de la cámara neumática con el fin de preservar las prestaciones de la suspensión.

Propiedades antidesgaste y extrema presión elevadas.

Anticorrosión y protección de las juntas.

### CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización. Utilizar la cantidad exacta preconizada por el fabricante.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**VISCOSIDAD A 100 °C:** 11,80 mm<sup>2</sup>/s

**VISCOSIDAD A 40 °C:** 68 mm<sup>2</sup>/s

**ÍNDICE DE VISCOSIDAD:** 170

**PUNTO DE CONGELACIÓN:** -25 °C / -13 °F

**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** 210 °C / 410 °F

Rev. 11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Pyme Iniciadora  
Membresía 11 de marzo de 2023

