



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

FORK FLUID 20W

Lubrifiant synthétique pour fourches

DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique pour fourches conçu pour satisfaire les demandes des systèmes modernes de suspension de Kayaba, Showa, Ohlins, WP et de tout autre type. L'additif exclusif utilisé protège les joints en prolongeant la durée de vie de ces derniers et en réduisant les fuites.

PRESTATIONS

Ne produit pas de vernis et n'obstrue pas les parties internes des fourches et des amortisseurs hydrauliques. Il présente un excellent comportement par rapport à l'air pour sa grande vitesse de désaération.

Frictions internes réduites particulièrement entre les différents tubes et les joints.

Prestations élevées depuis les premiers efforts et maintenues durant tout le temps de travail.

Antimousse aux prestations élevées évitant le transfert d'air et le dégazage de la chambre pneumatique afin de préserver les prestations de la suspension.

Propriétés antiusure et de pression extrême élevées.

Anticorrosion et protection des joints.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation. Utiliser la quantité exacte préconisée par le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ À 100 °C : 11,80 mm²/s

VISCOSITÉ À 40 °C : 68 mm²/s

INDICE DE VISCOSITÉ : 170

POINT DE CONGÉLATION : -25 °C / -13 °F

POINT D'INFLAMMATION : 210 °C / 410 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

