



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FORK FLUID 7.5 W

Lubricante sintético para horquillas

DESCRIPCIÓN

Lubricante sintético para horquillas diseñado para atender a las demandas de los sistemas modernos de suspensión de Kayaba, Showa, Ohlins, WP y cualquier otro tipo. El exclusivo aditivo utilizado protege las juntas prolongando la vida de estas y reduciendo las fugas.

PRESTACIONES

No produce barnices y no atasca las partes internas de las horquillas y amortiguadores hidráulicos. Presenta un excelente comportamiento respecto al aire por su alta velocidad de desaireación.

Fricciones internas reducidas particularmente entre los diversos tubos y las juntas.

Elevadas prestaciones desde los primeros esfuerzos y mantenido durante todo el tiempo de trabajo.

Antiespuma de elevadas prestaciones evitando la transferencia de aire y la desgasificación de la cámara neumática con el fin de preservar las prestaciones de la suspensión.

Propiedades antidesgaste y extrema presión elevadas.

Anticorrosión y protección de las juntas.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización. Utilizar la cantidad exacta preconizada por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD A 100 °C: 6,16 mm²/s

VISCOSIDAD A 40 °C: 25 mm²/s

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 210

PUNTO DE CONGELACIÓN: -32 °C / -25,6 °F

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 175 °C / 347 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Pyme Iniciadora
Membresía 11 de marzo de 2021

