



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GCC-10% LONG TIME

Liquide de refroidissement 100% organique

DESCRIPTION

Liquide de refroidissement 100% organique, antigel, tout temps, spécialement formulé pour être utilisé dans tout type de circuit de refroidissement, aussi bien scellé (C.C.) qu'ouvert. L'objectif principal est de refroidir le moteur et d'abaisser le point de congélation de l'eau. Convient aux véhicules EURO VI.

PRESTATIONS

NORMES: ASTM D3306-00
J 1034/91
UNE 26-361-88

Il offre une grande stabilité de fonctionnement, ce qui signifie une longue durée de vie et donc des économies importantes. Particulièrement adapté aux circuits de refroidissement et aux radiateurs en aluminium ou ses alliages.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: ROSE / VERT / JAUNE / BLEU
DENSITÉ: 1.017 gr/cm³
pH: 8

POINT DE GEL: -4 °C / 24.8 °F
POINT D'ÉCLAIR (ouvert): 103 °C / 217.4 °F
POINT D'ÉCLAIR (fermé): 112 °C / 233.6 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Sociedad por acciones

