



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GEAR LUBE EP 85W90

Valvoline pour transmissions manuelles et ponts

DESCRIPTION

Lubrifiant minéral pression extrême pour boîtes de vitesses, ponts d'engrenages hypoïdes très chargés, réducteurs et autres organes de transmission mécanique.

PRESTATIONS

NORMES : API GL-5

SPÉCIFICATIONS : MIL PRF-2105 D
ZF TE-ML 07 A

Contient des additifs à pression extrême (EP) qui absorbent les fortes charges d'impact, fréquentes dans la transmission, en particulier lors du changement de vitesses et dans l'accélération et décélération. La résistance extrême de sa pellicule évite le contact métal avec métal sur les dents des engrenages réduisant la friction et la température. Ceci suppose une transmission de puissance plus efficace et une durée de vie plus longue.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE : 85W-90

DENSITÉ À 15 °C : 0,880

VISCOSITÉ À 100 °C : 17 mm²/s

VISCOSITÉ À 40 °C : 185 mm²/s

INDICE DE VISCOSITÉ : > 100

POINT DE CONGÉLATION : -30 °C / -22 °F

POINT D'INFLAMMATION : 250 °C / 482 °F

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Votado en el año 1996

